Mörtel Schamotte 5 kg II







Produktmerkmale
Der Schamottemörtel ist ideal für Kamine, Öfen, Kachelöfen, Herde, Grillstellen oder hitzeexponiertes Mauerwerk, welches Sie instand setzen oder neu errichten möchten. Mit einer Feuerbeständigkeit von bis zu 1.100 °C ist der Schamottenmörtel perfekt für den direkten Kontakt mit dem Feuer geeignet. Der Mörtel ist ebenfalls frostbeständig und daher auch im Freien einsetzbar, somit bietet er die ideale Lösung für Grillstellen im Garten. Die Schamottemischung ermöglicht eine hohlraumfreie und vollfugige Verarbeitung beim Mauern. Die einfache Verarbeitung von Hand, nachdem der Mörtel angemacht wurde, macht die Anwendung besonders benutzerfreundlich.

Für Kamine, Öfen, Kachelöfen, Herde, Grillstellen oder weiteres hitzeexponiertes Mauerwerk.

Feuerbeständig bis zu 1'100 °C. Materialverbrauch: Ca. 1,43 kg/m²/mm.

Wasserbedarf: Ca. 0,24–0,3 l/kg Reifezeit: Ca. 1 Minute Verarbeitungszeit: Ca. 20 Minuten Verarbeitungstemperatur: 5–30 °C Ergiebigkeit pro Einheit: Ca. 0,7 l/kg

Materialverbrauch ca. 1,43 kg/m²/mm (Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungsund Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Schichtdicke: 5-7 mm

Baustoffklasse, Brandverhalten: DIN EN 13501-1 A1 (nicht brennbar)

Produktspezifikationen Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2024