



Motorenöl STOU 10W-30 Okay 9 kg



1 Bild

Kommt bei Traktoren, Baumaschinen als univers. Öl für Getriebe- und Hydraulik zum Einsatz. Als Getriebeöl in Schalt-, Zwischen-, Verteilergetrieben und als Achsgetriebeöl geeignet.

Artikelnummer 38055

Produktmerkmale

Das Okay Motorenöl STOU SAE 10W/30 kommt bei Traktoren und Baumaschinen als universelles Öl für Getriebe- und Hydraulik zum Einsatz. Durch die ausgewogene Additivierung eignet es sich als Getriebeöl in Schalt-, Zwischen- und Verteilergetrieben sowie als Achsgetriebeöl. Insbesondere auch für Achsen und Getriebe mit nassen Bremsen, Lamellenkupplungen und Sperrdifferentialen. Herstellervorschriften beachten. Das STOU besitzt gute Hochdruckeigenschaften, bildet einen scherstabilen Schmierfilm mit zuverlässigen Hochdruckeigenschaften. Das Öl schützt Ihre Maschinen vor Korrosion, Schlamm- und Verschleißbildung und vermindert Verschleiß. Eine konstante Leistung der Nassbremsen auch bei Dauerbelastung ist jedenfalls gewährleistet.

Technische Kenndaten:

Farbe (DIN ISO 2049): braun
Dichte bei 20 °C (ASTM D 4052): 0,880 g/ml
Pourpoint °C (ASTM D 5950): -42
Flammpunkt °C (DIN EN ISO 2592): 200
TBN (ISO 3771): 10,7 mg KOH/g

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Entsorgungscode: VeVA/EWC 130 205

Viskosität bei 40 °C (DIN 51562-1): 74,7 mm²/s

Viskosität bei 100 °C (DIN 51562-1): 11,3 mm²/s

Viskositätsindex (DIN ISO 2909): 143

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)