



## Bitumenwellplatte 83 × 200 cm

13.95



**Bedachungsplatte aus Recyclingpapier/Bitumen. Robust und langlebig. Schnelles Verlegen und einfache Handhabung. Wasserdicht. Materialstärke: 3-4 mm.**

Artikelnummer 67894

Produktmerkmale

Die Bitumenwellplatte ist einfach in der Handhabung und lässt sich schnell verlegen. Mit einer Materialstärke von 3 bis 4 mm und einem Gewicht von 3,982 kg pro Stück ist sie leicht, aber dennoch robust genug, um den Ansprüchen Ihres Daches standzuhalten.

Für optimale Leistung empfehlen wir eine Mindestdachneigung von 7°. Die Verwendung einer Traglattung von 60 x 60 mm sowie einer Konterlattung von mindestens 45 x 45 mm gewährleistet die nötige Stabilität. Lattenabstände sollten je nach Schneelast zwischen maximal 46 cm (bis 200 kg/m<sup>2</sup>) und 31 cm (bis 350 kg/m<sup>2</sup>) liegen.

Es ist wichtig, eine geeignete Dachunterspannbahn zu verwenden, um abtropfendes Schwitzwasser effektiv abzuführen. Ausserdem empfehlen wir die Verlegung entgegen der Hauptwindrichtung, um eine optimale Widerstandsfähigkeit gegenüber den Elementen zu gewährleisten.

Hinweis: Bitte beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und Installationsanweisungen für die optimale Nutzung unserer Bitumenwellplatte.

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2024