

SHOWA

306



Latexschaum-Vollbeschichtung mit zweiter Latexbeschichtung der Innenhand auf Trägergewebe aus Nylon/Polyester. Eine Lösung für alle Außenarbeiten bei jedem Wetter

[EIGENSCHAFTEN

- Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe aus Nylon/Polyester
- Beschichtung: Latexschaum/Latex
- Griffigkeit: Rau
- + : Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet

[VORTEILE

Meister für Außenarbeiten

- Luftdurchlässiger Latexschaum sorgt für Atmungsaktivität und reduziert die Schweißbildung
- Schutz gegen eindringende Flüssigkeiten
- Latexbeschichtung für hohes Maß an Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort und optimaler Sitz durch ergonomisches SHOWA-Design
- Hohes Maß an Flexibilität durch technische Beschichtung
- Keine Hautreizungen durch Nähte

[BRANCHE



Häfen/Flughäfen



Bauwesen



Heimwerken



Gartenarbeit



Bergbau



Kommunale Dienstleistungen



Eisenbahn



Versorgungsunternehmen



Lagerung/Distribution

[IDEALE ANWENDUNGEN

- Mauern
- Maschinenbediener
- Einfassungen/Abdichtungen
- Dachklempnerei
- Dach dämmen
- Instandhaltung
- Dach eindecken
- Einweisen/signalgebende Personen
- Holzbau/Dachstuhl setzen
- Mehrzweck
- Materialhandling



MATERIAL

- Nahtloses Strickgewebe
- Nylon
- Polyester

BESCHICHTUNG

- Latex
- Latexschaum



NORMEN

Cat. II



0120

EN 388:2016



2121X



SHOWA
306



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- S
- M
- L
- XL
- XXL



FARBE

- Blau mit schwarzer Beschichtung



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
406



MATERIAL

Fest eingearbeitetes Acrylfutter

BESCHICHTUNG

Latex

KATEGORIE

Kälte

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyalaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved