

OKAY Universalfett

Beschreibung / Einsatzbereich

Das OKAY Universalfett ist ein lithiumverseiftes Fett auf Mineraloelbasis. Alterungsbeständig, stabil gegenüber Wasser, schwachen Säuren und alkalischen Lösungen. Als Mehrzweckfett kann OKAY Universalfett in einem breiten Anwendungsgebiet eingesetzt werden und bringt gute Leistungen in allen Gleit- und Wälzlagern. Verwendbar in Werkstätten, Landwirtschaft, Industrie, Transport und Bau.

Herstellervorschriften beachten.

Vorteile

- guter Verschleisschutz
- solide Alterungsbeständigkeit
- erhöhter Korrosionsschutz
- wasserbeständig

Spezifikationen

DIN 51502, KP2K-20, NLGI 2

Technische Kenndaten

Farbe			braun
Grundoeletyp			mineral
Verdicker			Li-12-OHst
Viskosität			NLGI 2
Bezeichnung DIN	DIN 51502		KP2K-20
Dichte bei 20 °C		g/cm ³	0.910
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	135.0
Fliessdruck	DIN 51805	hPa	< 1,400
Fliessdruck Temperatur		°C	-25
Temperatureinsatzbereich		°C	-25 - 120
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	> 185
Walkpenetration	DIN ISO 2137	0.1mm	265 - 295
Wasserbeständigkeit	DIN 51807-1		1 - 90

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.
