

OKAY 2-Takt Mischöl für Motorsägen

Beschreibung / Einsatzbereich

Das OKAY 2-Takt Mischöl für Motorsägen ist ein teilsynthetisches 2-Takt Motorenöl mit ausserordentlich gutem Verschleiss-Schutz. Sorgt für eine rückstandsarme Verbrennung. Bietet unter härtesten Einsatzbedingungen eine hervorragende Schmierung.

Kann für Gemisch- und Getrennt-Schmierung verwendet werden.

Herstellervorschriften beachten.

Vorteile

- semi Synthetic
- guter Verschleiss-Schutz
- hohe Motorsauberkeit
- Rauch- und Geruchsarm

Spezifikationen:

Performance Level:

JASO FC

API TC

ISO-L-EGC

Technische Kenndaten

Farbe		DIN ISO 2049	grün
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.868
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	61.3
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.3
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	132
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	- 33
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	>100

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

03.2024/OKAY 2-Takt Mischöl für Motorsägen/buru/altf
64680.01 / 64680.04