



12.50



1 Image

Nettoyant Biomix ATM 1 I

A base d'enzymes. Pulvérise la saleté à l'aide de l'eau et de l'air. Pour toutes les surfaces autour de la maison et dans le jardin. Pour une propreté durable.

Produit à utiliser avec précaution. Veuillez toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.

Numéro d'article 49360

Mention de danger

Caractéristiques du produit

Biomix® ATM est un nettoyant liquide écologique et biologique à base d'enzymes qui élimine toutes les saletés et tous les dépôts d'origine atmosphérique.

Biomix® ATM est un nettoyant à utiliser à l'extérieur pour toutes les surfaces.

Appliquer Biomix® ATM et laisser les enzymes et la nature faire le travail pour vous. La saleté est décomposée par les enzymes puis enlevée par la pluie et le vent SANS RÉCURER. Quels que soient le type et le degré d'encrassement, vous obtenez un résultat optimal après quelques semaines.

Domaines d'application : Toitures plates et inclinées : tableaux d'ardoise, tuiles, tôles ondulées, toit de chaume, recouvrement de toiture, etc. Façades : briques, béton, enduit, enduit brut, bois, etc. peint ou non. Terrasses et allées : klinkers, dalles, carrelage, bois dur tropical, etc. Ornaments et sculptures de jardin : terre cuite, béton, plastique, pierre naturelle, pierre bleue, etc.

Il convient de faire preuve de prudence lorsque le produit est appliqué ou dispersé sur certains types de peinture en poudre. Tester d'abord le produit à un endroit discret.

Appliquer le liquide à l'aide d'un pulvérisateur, d'un arrosoir ou à basse pression sur un sol de préférence sec ou légèrement humide. Il n'y a plus rien à faire ensuite, les enzymes de Biomix® ATM font tout le travail. Au bout de quelque temps, la saleté a disparu. Ne pas appliquer à une température ambiante ou du sol inférieure à 10 °C ni même lorsque des précipitations sont prévues dans les 24 heures. Ne pas appliquer à une température élevée et en plein soleil.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)