



Fil de clôture FastFlex 200m



1 Image | 1 Vidéo

Agraro. Charge de rupture élevée. Ré-électrification grâce au regroupement des conducteurs et aux conducteurs qui se croisent. Résistance : 0,06 ohm/m. Conducteurs : 6 x Niro 0,15 mm, 3 x cuivre 0,25 mm.

Numéro d'article 93106

Caractéristiques du produit

Le fil de clôture est composé de monofilaments PE tressés en croix, ce qui garantit une charge de rupture très élevée et une meilleure élasticité. L'âme est en multifilaments PP pour une durabilité et une résistance maximales. Réélectrification permanente grâce au regroupement des conducteurs et aux conducteurs qui se croisent. 6 conducteurs en inox combinés à 3 conducteurs en cuivre épais assurent une conductivité et une résistance à la flexion très élevées. Les fils conducteurs continus à l'extérieur garantissent un contact optimal en cas de contact avec les animaux. De plus, le fil de clôture est hydrofuge et présente une résistance élevée aux UV. Résistance : 0,06 ohm/m. Conducteurs : 9 (6 x Niro 0,15 mm / 3 x cuivre 0,25 mm). Charge de rupture : 110 kg.

Vous trouverez de plus amples informations sur clôture de pâturage sur notre page thématique : « [Conseils et astuces pour le montage d'une clôture de pâturage](#) ».

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)