



Spray Rust Converter 400 ml

17.60



Convertisseur de rouille à base d'époxy. Offre une excellente protection contre la corrosion et sert également de couche de fond pour les surfaces métalliques nues.

Numéro d'article 95735

Mention de danger

Caractéristiques du produit

Le spray transformateur de rouille à base d'époxy offre aux surfaces métalliques nues comme les tôles, l'acier et l'aluminium une excellente protection contre la corrosion et sert également de couche de fond. Avant l'application, il faut enlever la rouille non adhérente, par ex. avec une brosse métallique, puis vaporiser le spray transformateur de rouille belton basic transparent. Avant de pulvériser, il faut agiter la bombe aérosol pendant environ 2 minutes. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Il est recommandé d'appliquer si possible 3-4 couches fines et régulières avec une distance de pulvérisation de 10-20 cm. Le temps de séchage est de 12 à 24 h, selon la quantité appliquée. La rouille est transformée en une couche protectrice noire et grise. Le spray a une très bonne adhérence et peut être recouvert de laques belton. Le convertisseur de rouille convient également pour un assainissement efficace de la rouille et est également utilisé comme couche de fond pour les matériaux en bois ou en plastique pouvant être peints en raison de son excellente adhérence.

Avant l'utilisation, toujours lire attentivement et respecter les consignes de sécurité.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

1 Image