

# Huile moteur 2T ECOSYNT OKAY

---

## Description / Domaine d'utilisation

L'huile moteur 2T ECOSYNT OKAY est une huile moteur deux temps entièrement synthétique à hautes performances, spécialement conçue pour être utilisée dans tous les moteurs 2 temps tels que les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les coupe-herbes, les cisailles, les motos, etc. Ce lubrifiant offre des performances optimales, une protection maximale et une combustion extrêmement propre.

Spécialement conçue pour mélanger l'essence alkylée OKAY OECO-fuel 4 temps à 2 temps ou pour augmenter la concentration dans le mélange de 2 à 4 %.

Respecter les consignes du fabricant.

## Avantages

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- protection optimale contre l'usure
- formulation anti-fumée (Low Smoke)
- réduit les résidus de combustion
- testée au niveau du catalyseur
- pour une lubrification mixte et séparée
- combustion à faible taux de cendres

## Spécifications

Niveau de performance :

JASO FD

API TC

ISO-L-EGD

## Caractéristiques techniques

Couleur		DIN ISO 2049	rouge
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.881
Viscosité à 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	50.1
Viscosité à 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	9.1
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	164
Point d'écoulement	°C	ASTM D 5950	-40
Point d'inflammation	°C	DIN EN ISO 2592	>100

---

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Sous réserve de modifications. Les tolérances de mesure et de production habituelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. Une fiche de données de sécurité sur le produit décrit est disponible.

---