

Huile 2 temps mélangée OKAY pour tronçonneuses

Description / Domaine d'utilisation

L'huile 2 temps mélangée OKAY pour tronçonneuses est une huile semi-synthétique pour moteurs 2 temps offrant une protection exceptionnelle contre l'usure. Permet une combustion laissant peu de résidus. Assure une excellente lubrification dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.

Peut être utilisée pour une lubrification mixte et séparée.

Respecter les consignes du fabricant.

Avantages

- semi-synthétique
- bonne protection contre l'usure
- grande propreté du moteur
- faible émission de fumée et d'odeur

Spécifications :

Niveau de performance :

JASO FC

API TC

ISO-L-EGC

Caractéristiques techniques

Couleur		DIN ISO 2049	vert
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.868
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	61.3
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.3
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	132
Point d'écoulement	°C	ASTM D 5950	-33
Point d'inflammation	°C	DIN EN ISO 2592	>100

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Sous réserve de modifications. Les tolérances de mesure et de production habituelles dans la branche s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. Une fiche de données de sécurité sur le produit décrit est disponible.

03.2024/Huile 2 temps mélangée OKAY pour tronçonneuses/buru/altf
64680.01 / 64680.04